

Montage de porte

Le partenaire de vos portes coupe-feu

Produits conformes à la NF-S 61937 et à la EN 10294

Téléchargez rapports d'essais et fiches sur www.cemap.fr



MASTIC : Mastic coupe-feu 2 Heures



MOUSSEPUCF : Mousse PU coupe-feu



DYNA : Dynamomètre 0 à 50 Kg Affichage digital; thermomètre et mètre




GUIDEP : Guide de porte à Olive à visser

**PORTE COUPE - FEU
NE METTEZ PAS
D'OBSTACLES
A LA FERMETURE**

PICOF : Pictogramme pour porte coupe-feu coulissante

Dimensions : 200 x 100 mm

PICOFGF : Pictogramme pour porte coupe-feu coulissante Grand Format



ROND90+12M : Rondelle 90 mm + trou centrale de 12 mm

ROND50 : Rondelle acier Galva diamètre 50 mm

**PORTE COUPE - FEU
A
MAINTENIR
FERMEE**

PICMF : Pictogramme pour porte coupe-feu battante

Dimensions : 100 x 100 mm



RECAL12/20 ou 30 : Cale fourchette EZ ou Galva
40x55x12/10ième
40x55x20/10ième
40x55x30/10ième

FER160 : Fer à béton 160 mm



RECA1PA : Câble SYT
1 paire 9/10ième



JOINTINTU : Joint intumescent PALUSOL :
- 25x2,8x2000 mm
- 20x2,8x2100 mm
- 40x2,8x2100 mm