

# Les lignes fusibles thermiques

Produits conformes à la NF-S 61937 et à la EN 10294

Téléchargez rapports d'essais et fiches sur [www.cemap.fr](http://www.cemap.fr)

Le partenaire de vos portes coupe-feu



## La ligne fusible simple :



*FULS10M (pour la 10 mètres)*

*FULS5M (pour la 5 mètres)*

Le kit comprend :

- 1 fusible 70°C
- 1 câble galvanisé de diamètre 2, longueur 5 ou 10 m
- 2 eses fil de diamètre 4
- 4 serre-câbles plats à deux boulons
- 1 ressort de traction

## La ligne fusible double :



*FULD15M*

Le kit comprend :

- 2 fusibles 70°C
- 1 câble galvanisé de diamètre 2, longueur 15 m
- 2 eses fil de diamètre 4
- 6 serre-câbles plats à deux boulons
- 1 ressort de traction
- 2 poulie de diamètre 42 sur support et anti-dégorgement de câble
- 1 piton à œil M6x60 de fin de ligne

## Le fusible thermo électrique :



*FUTE*: fusible thermo électrique

*FUTE+BOI* : Fusible thermo électrique avec boîtier support de raccordement

- Option câblage

## Les composants :



*FU70* : Fusible 70°C

*FU70+2S* : Fusible 70°C + 2 eses

*RERESSO* : Ressort de ligne fusible

*FUCAPOT* : Capot de protection pour fusible

*REPOULIE* : Poulie diamètre 42